

HOHLSTAHL - stranggepresst und zentrifugal gefertigt

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ▼ mech. bearbeitet lieferbare Abmessungen: </div>						
■ Rohlinge						
Abmessung mm	Wanddicke mm	Gewicht ca. kg/m	Werkstoffe			
			1.4301/06 Tp 304/304L	1.4541* Tp 321	1.4571* Tp 316 Ti	1.4404/4435 Tp 316L
406,4 x 354,0	26,20	248,00	▼	▼	▼	▼
406,4 x 363,4	21,50	211,50	▼	▼	▼	▼
420 x 300	60,00	533,00	▼	▼	▼	▼
457,2 x 377,8	45,30	411,00	▼	▼	▼	▼
457,2 x 387,2	35,00	365,00	▼	▼	▼	▼
457,2 x 398,4	29,40	311,00	▼	▼	▼	▼
457,2 x 409,6	23,80	255,00	▼	▼	▼	▼
508 x 408	50,00	565,00	▼	▼	▼	▼
508 x 419	44,50	510,00	▼	▼	▼	▼
508 x 432	38,00	441,00	▼	▼	▼	▼
508 x 446	31,00	365,00	▼	▼	▼	▼
508 x 455	26,50	312,00	▼	▼	▼	▼
508 x 466	21,00	253,00	▼	▼	▼	▼
535 x 420	57,50	677,00	▼	▼	▼	▼
535 x 440	47,50	571,00	▼	▼	▼	▼
535 x 460	37,50	460,00	▼	▼	▼	▼
535 x 480	27,50	344,00	▼	▼	▼	▼
559 x 451	54,00	672,00	▼	▼	▼	▼
559 x 464	47,50	600,00	▼	▼	▼	▼
559 x 476	41,50	530,00	▼	▼	▼	▼
559 x 489	35,00	452,00	▼	▼	▼	▼
559 x 502	28,50	373,00	▼	▼	▼	▼
559 x 514	22,50	298,00	▼	▼	▼	▼
609,6 x 490,6	59,50	814,00	▼	▼	▼	▼
609,6 x 504,6	52,50	728,00	▼	▼	▼	▼
609,6 x 517,6	46,00	647,00	▼	▼	▼	▼
609,6 x 531	39,30	556,00	▼	▼	▼	▼
650 x 540	55,00	807,00	■	■	■	■

* zentrifugal hergestellter Hohlstahl liefern wir in analogen Gußwerkstoffen.

Weitere Abmessungen bis AD 925 mm sind als Rohlinge lieferbar.

Stranggepresster, bzw. warmgefertigter Hohlstahl ist in ausreichender Menge verfügbar und wird ständig nachdisponiert.

Die mech. bearbeiteten Hohlstähle (Schleuderguss) liefern wir in ca. 6 Wochen u.V., die tieflochgebohrten Hohlstähle in ca. 2-3 Wochen u.V.

